




M16金属连接器 (IP67 焊接线式)

图例
Figure



尺寸图
Drawing



订货号
Ordering-No.

针数 Contacts	订货号 Ordering-No.
5(公头)	M16*0.75 YG-16-I-5A-06
8(公头)	M16*0.75 YG-16-I-8A-06
5(母头)	M16*0.75 YG-16-I-5B-06
8(母头)	M16*0.75 YG-16-I-8B-06

针数 Contacts	订货号 Ordering-No.
5(公座)	YG-16-5A-QGZ18
8(公座)	YG-16-8A-QGZ18

针数 Contacts	订货号 Ordering-No.
5(公座)	YG-16-5B-HMZ18
8(公座)	YG-16-8B-HMZ18

技术参数
Specifications

类别Sort	项目Item	特性 characteristics
电学特性	额定电压 Rated voltage	100v
	额定抗脉冲电压 rated impulse withstand voltage	1200v
	污染等级 pollution degree	1
	安装类型 installation type	1
	测试电压 test voltage	370v
	额定电流 rated current	5A(40℃)
	绝缘阻抗 insulator resistance	>10 ¹³ Ω
气候特性	接触阻抗 contact resistance	<5mΩ
	温度范围 temperature rage	-40℃...+85℃
机械特性	IP等级 IP degree	IP67/IP65
	机械操作 life time	镀银>500次插拔, 镀金>1000次插拔, 镀金>1000次插拔
材料 materials	外套 shell	黄铜 Brass
	绝缘体 insulator	Pa66
	密封圈 sealing materials	橡胶 rubber
其它 others	接触件电镀 plated	镀金或镀银 gold plated or silver plated
	接触件类型 contact type	焊接 solder
	线规 cable	≤0.5mm ²
	易燃性	UL 94 vo
	锁定系统 locking system	金属螺纹连接 metal screw coupling